

Hitachi PREMIUM PERFORMANCE

- Tyylikäs muotoilu, litteä malli
- Korkea vuosiyhötysuhde
- Ylläpitolämpötoiminto (+10°C)
- Energiankulutusnäyttö
- Ulkoyksikön tippa-altaan kuumakaasu lämmitys
- Korkea lämmitysteho kovallakin pakkasella, 3,6kW -15°C:ssa.



RAK-35PSPA/WSPA



| Sisäyksikkö | | RAS-35PSPA |
|----------------------------------|-------|--|
| Ulkoyksikkö | | RAC-35WSPA |
| Jäähdytysteho* | kW | 3,5 (0,5-4,1) |
| Lämmitysteho** | kW | 4,0 (0,5-6,6) |
| Energialuokka | . | A++ / A++ |
| SEER / SCOP*** | W/W | 7,7 / 4,7 |
| Energiankulutus/vuosi jäähd/lämm | kWh | 159 / 896 |
| Kuivatusteho | l/h | 1,6 |
| Suosittu sulakekoko | A | 10 |
| Ulkoyksikkö | | Väri : kermanvalkoinen |
| Mitat (K x L x S) | mm | 600 x 792 x 299 |
| Paino | kg | 44 |
| Äänenpainetaso**** (lämm.) | dB(A) | 49 |
| Sisäyksikkö | | Väri: valkoinen |
| Mitat (K x L x S) | mm | 280 x 780 x 218 |
| Paino | kg | 8 |
| Sähkönsyöttö | V/~ | 230/1, vain ulkoyksikköön |
| Äänenpainetaso (lämm.)**** | dB(A) | 24/28/34/44 |
| Jäähdytyspiiri | | Kylmäaine R-410A; elektr. Paisuntaventtiili ulkoyks. |
| Putkipituus enint. (korkeusero) | m | 20 (10) |
| Täyttömäärä | kg | 1 |
| Putkitus | tuuma | 1/4" x 1/2" |

* Jäähdytysteho kun: huonelämpöt. 27 ° C (19 ° C märkä) ja ulkolämpöt. 35° C.

** Lämmitysteho kun: huonelämpöt. 20 ° C ja ulkolämpöt. 7 ° C (6 ° C märkä)

*** Vuosiyhötysuhde standardin EN14825 mukaisesti keskimääräisellä lämpökäyrällä.

**** Äänenpainetaso mitattu 1 m etäisyydeltä (mitattu äänettömässä, kaiuttomassa huoneessa).



RAC-35WSPA

