

Hitachi Summit

- Tyylikäs litteä sisäyksikkö
- Korkea hyötysuhde ja energialuokka
- Erinomainen hinta-laatusuhde
- Ylläpitolämpötoiminto (+10°C)
- Monipuoliset suodatusominaisuudet



RAK-25RPB




Sisäyksikkö		RAK-25RPB
Ulkoyksikkö		RAC-25WPB
Jäähdytysteho*	kW	2,5 (0,9-3,1)
Lämmitysteho**	kW	3,4 (0,9-4,4)
Kuivatusteho	l/h	1,4
Energialuokka	.	A++ / A+
SEER / SCOP***	W/W	7,6 / 4,4
Suosittelu sulakekoko	A	10
Ulkoyksikkö		Väri : kermanvalkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	530 x 660 x 278
Paino	kg	27,5
Äänenpainetaso**** (lämm.)	dB(A)	49
Sisäyksikkö		Väri: valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	280 x 780 x 218
Paino	kg	7,5
Sähkönsyöttö	V/~	230/1, vain ulkoyksikköön
Äänenpainetaso (lämm.)****	dB(A)	20/21/34/41
Ilmavirta min ~max	m3/h	333-570
Jäähdytyspiiri		Kylmäaine R-410A; elektr. Paisuntaventtiili ulkoyks.
Putkipituus enint. (korkeusero)	m	20 (10)
Min. putkipituus	m	3
Täyttömäärä	kg	0,82
Putkitus	tuuma	1/4" x 3/8"

* Jäähdytysteho kun: huonelämpöt. 27 ° C (19 ° C märkä) ja ulkolämpöt. 35° C.

** Lämmitysteho kun: huonelämpöt. 20 ° C ja ulkolämpöt. 7 ° C (6 ° C märkä)

*** Vuosihyötysuhde standardin EN14825 mukaisesti keskimääräisellä lämpökäyrällä.

**** Äänenpainetaso mitattu 1 m etäisyydeltä (mitattu äänettömässä, kaiuttomassa huoneessa).



RAC-25WPB

