

## Daikin Nordic Mainstream

- Toiminta -25°C ulkolämpötilaan saakka
- Online ohjaus mahdollisuus
- Erittäin hiljainen
- Portaaton ylläpito lämmitys (+10°C ->)
- Ulkoyksikössä vapaasti kelluva kenno, ei tarvetta sulatusvastukselle, tms.
- **Optimoitu lämmitykseen, lämmitysteho -15°C:ssa jopa 4,6kW**



FTXLS-K

Sisäyksikkö		FTXLS25K	FTXLS35K
Ulkoyksikkö		RXLS25M	RXLS35M
Jäähdytysteho (min./nim./max)	kW	2,5 (1,6-4,4)	3,5 (1,7-5,0)
Lämmitysteho (min./nim./max)	kW	<b>4,7 (1,0-6,6)</b>	<b>5,4 (1,0-7,2)</b>
Ottoteho jäähdytys (min./nim./max)	kW	0,24 / <b>0,67</b> / 2,15	0,24 / <b>0,95</b> / 2,33
Ottoteho lämmitys (min./nim./max)	kW	0,24 / <b>1,08</b> / 2,36	0,24 / <b>1,31</b> / 2,88
Suosittelut sulakekoko	A	16	16
Energialuokka		A++ / A++	A++ / A++
SCOP/SEER Lämmitys/Jäähdytys		4,62 / 6,1	4,62 / 6,42
Online ohjaus optio		kyllä	kyllä
<b>Ulkoyksikkö</b>	Väri	valkoinen	valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	550 x 858 x 330	550 x 858 x 330
Paino	kg	40	40
Äänenpainetaso max (lämm.)	dB(A)	48	48
Toiminta-alue, lämmitys	°C	-25...18	
Toiminta-alue, jäähdytys	°C	-10...46	
Sähkönsyöttö	V/~	230/1, vain ulkoyksikköön	230/1, vain ulkoyksikköön
<b>Sisäyksikkö</b>	Väri	valkoinen	valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	298 x 900 x 215	298 x 900 x 215
Paino	kg	12	12
Äänenpainetaso (lämm.)	dB(A)	19/33/39/47	19/33/39/47
Ilmavirta norm. ~ max (lämm.)	m3/h	252-798	252-798
<b>Jäähdytyspiiri</b>		Kylmäaine R-410A; elektr. paisuntaventtiili ulkoyks.	Kylmäaine R-410A; elektr. paisuntaventtiili ulkoyks.
Putkipituus enint. (korkeusero)	m	20 (15)	20 (15)
Täyttömäärä	kg	1,3	1,3
Putkitus	tuuma	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"



[WWW.PARHAATLAMPPOPUMPUT.FI](http://WWW.PARHAATLAMPPOPUMPUT.FI)

RXLS-M