

Daikin Ururu Sarara



- **Useita toimintoja samassa laitteessa:**  
kostutus, kuivaus, ilmanvaihto, ilmansuodatus, jäädytys ja lämmitys
- SEER + SCOP = A+++ koko mallisarjassa
- Markkinoiden paras energialuokka
- Euroopan ensimmäinen R32 ilmalämpöpumppu



FTXZ-N

Sisäyksikkö		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Ulkoyksikkö		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Jäähdysteho (min./nim./max)	kW	0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8
Lämmitysteho (min./nim./max)	kW	<b>0,6 / 3,6 / 7,5</b>	<b>0,6 / 5,0 / 9,0</b>	<b>0,6 / 6,3 / 9,4</b>
Ottoteho jäädytys (min./nim./max)	kW	0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60
Ottoteho lämmitys (min./nim./max)	kW	0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64
Suosittelu sulakekoko	A	16	16	16
Energialuokka		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
SCOP/SEER Lämmitys/Jäädytys		5,9 / 9,54	5,73 / 9,00	5,50 / 8,60
Online ohjaus optio		kyllä	kyllä	kyllä
<b>Ulkoyksikkö</b>	Väri	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	693 x 795 x 300	693 x 795 x 300	693 x 795 x 300
Paino	kg	50	50	50
Äänenpainetaso max (lämm.)	dB(A)	46	48	50
Toiminta-alue, lämmitys	°C		-20...18	
Toiminta-alue, jäädytys	°C		-10...43	
Sähkönsyöttö	V/~	230/1, vain ulkoyksikköön	230/1, vain ulkoyksikköön	230/1, vain ulkoyksikköön
<b>Sisäyksikkö</b>	Väri	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	295 x 798 x 372	295 x 798 x 372	295 x 798 x 372
Paino	kg	15	15	15
Äänenpainetaso (lämm.)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Ilmavirta norm. ~ max (lämm.)	m3/h	288-702	288-798	354-864
<b>Jäädytyspiiri</b>	kylmäaine	R32	R32	R32
Putkipituus enint. (korkeusero)	m	10 (8)	10 (8)	10 (8)
Täyttömäärä	kg	1,34	1,34	1,34
Putkitus	tuuma	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"



RXZ-N

[WWW.PARHAATLAMPOPUMPUT.FI](http://WWW.PARHAATLAMPOPUMPUT.FI)



**ahlsell Ref**  
one step ahead